

TWIN-ANTENNENSTECKDOSE SAT-ZF

- II Twin-Stichleitungsdose für 2-Kabel-Verteilnetze
- II Mit DC-Durchgang
- II Aufputzsockel und Abdeckung im Lieferumfang enthalten



Typ	Frequenzbereich		STD 2400
Artikel-Nr.			10161174
Beschreibung	Stichleitungs-Twindose		
Dämpfung			
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	85-862 MHz	1,0 - 2,0
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	87,5-862 MHz	1,0 - 2,0
Auslass 2x SAT (F-Buchsen)	dB	950-2200 MHz	4,0 - 6,5
Fernspeisung	12 V =, max. 500 mA (über SAT-ZF-Buchsen)		

ZUBEHÖR ANTENNENSTECKDOSEN

Typ	AD 3 SET		AD 3-2	AP 1
Artikel-Nr.	57001452		57004041	10161348
Beschreibung	Set mit Aufputzrahmen und Abdeckplatte (2 tlg.) für 3-Loch Dosen reinweiß		Abdeckplatte 2 tlg. für 3-Loch Dosen reinweiß	Aufputzrahmen reinweiß
Abmessungen	mm	76 x 76 x 8 / 76 x 76 x 32	76 x 76 x 8	76 x 76 x 32

Typ	R 75		R 75 DC
Artikel-Nr.	57000813		57000990
Beschreibung	Abschlusswiderstand		Abschlusswiderstand mit kapazitiver Trennung
Frequenzbereich	MHz	0 – 2200	10 – 2200
Elektrischer Widerstand	75 Ohm		75 Ohm
Verwendung	für gleichstromfreie Durchgangsdosen		für SAT-Durchgangsdosen mit DC