

MULTISCHALTER 5-KABELSYSTEM

Einzelschalter mit Netzteil für 6-48 Teilnehmer

- || Empfang von 4 SAT-ZF-Ebenen über jeden Receiveranschluss
- || Eingangsumschaltung durch Steuerung mit 13/18 V, 0/22 kHz vom Receiver
- || 22 kHz u. 13/18V - Überlagerung für Anschluss von Quad-Switch-LNB
- || Eingang für terrestrische und BK-Signale, im Passivbetrieb rückwegtauglich
- || Aktivschalter für terrestrischen Bereich mit geringer Auskoppeldämpfung
- || Anschlüsse F-Buchsen
- || Metall-/Kunststoffgehäuse
- || Grüne LED zur Betriebsanzeige
- || Umgebungstemperaturbereich -20°C...55°C



Type			MSE 56 N		MSE 58 N		MSE 5012 N	
Artikel-Nr.			57001788		57001789		57001790	
Frequenzbereich	TER passiv/aktiv	MHz	5/47-862	950-2150	5/47-862	950-2150	5/47-862	950-2150
Eingänge			1	4	1	4	1	4
Ausgänge Receiver			6		8		12	
Verstärkung	TER passiv/aktiv	dB	-22/1	-7	-23/1	-7	-27/2	-8
Entkopplung:	TER/SAT	dB	25		25		22	
	SAT/TER	dB	28		28		22	
	Rec/Rec	dB	28	30	28	30	28	30
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	dBμV	101		101		100	
	60 dB IMA ₃	dBμV	85		85		85	
Netzanschluss		V~	185 - 265		185 - 265		185 - 265	
Stromversorgung LNB		mA	max. 600		max. 600		max. 600	
Leistungsaufnahme*	TER passiv/aktiv	W	1,5/2,2		1,5/2,2		1,5/3,8	
Abmaße B X H X T			345 x 120 x 80		345 x 120 x 80		440 x 120 x 80	
Gewicht			1,0		1,0		1,3	

*ohne LNB

Type			MSE 5016 N		MSE 5024 N		MSE 5032 N		MSE 5048 N	
Artikel-Nr.			57001791		57001792		57001793		57001794	
Frequenzbereich	TER passiv/aktiv	MHz	5/47-862	950-2150	5/47-862	950-2150	5/47-862	950-2150	5/47-862	950-2150
Eingänge			1	4	1	4	1	4	1	4
Ausgänge Receiver			16		24		32		48	
Verstärkung	TER passiv/aktiv	dB	-29/2	-4	-33/0	-2	-33/-1	-1	-37/-3	-2
Entkopplung:	TER/SAT	dB	22		25		25		25	
	SAT/TER	dB	25		25		25		25	
	Rec/Rec	dB	28	30	28	30	28	30	28	30
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	dBμV	100		95		95		95	
	60 dB IMA ₃	dBμV	85		86		86		86	
Netzanschluss		V~	185 - 265		185 - 265		185 - 265		185 - 265	
Stromversorgung LNB		mA	max. 600		max. 600		max. 600		max. 600	
Leistungsaufnahme*	TER passiv/aktiv	W	1,5/3,8		1,5/3,8		2,0/5,0		2,0/5,0	
Abmaße B X H X T			530 x 120 x 80		440 x 120 x 80		384 x 120 x 71		484 x 120 x 71	
Gewicht			1,5		1,4		1,5		1,7	

*ohne LNB