

9-KABEL KOMPAKT-MULTISCHALTER

Einzelschalter mit Netzteil für 8-32 Teilnehmer

- || Aktiver Eingang für terrestrische und BK-Signale ohne Rückweg
- || Metall-/Kunststoffgehäuse
- || Umgebungstemperaturbereich 0°C...+55°C
- || Made in Germany



Typ	MSE 908 N		MSE 912 N		
Artikel-Nr.	57003315		57003316		
Frequenzbereich	MHz	40...862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge		1	8	1	8
Ausgänge Receiver		8		12	
Verstärkung	dB	-2	-5...+2	-2	-2...+2
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30		30	
	SAT/TER	30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	101		105	
	60 dB IMA ₃	90		88	
Netzanschluss	VAC	90...264		90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 1000		max. 900	
Leistungsaufnahme*	W	2,5		5,5	
Maße	mm	270 x 110 x 63		272 x 198 x 63	
Gewicht	kg	0,4		1,0	

* ohne LNB

Typ	MSE 916 N		MSE 924 N		MSE 932 N		
Artikel-Nr.	57003317		57003318		57003319		
Frequenzbereich	MHz	40...862	950...2400	40-862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge		1	8	1	8	1	8
Ausgänge Receiver		16		24		32	
Verstärkung	dB	-2	-2...+2	-3	-2...+2	-3	-2...+2
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10		> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30		30		30	
	SAT/TER	30		30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	105		105		105	
	60 dB IMA ₃	88		90		90	
Netzanschluss	V~	90...264		90...264		90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 900		max. 900		max. 900	
Leistungsaufnahme*	W	5,5		6,5		6,5	
Maße	mm	272 x 198 x 63		390 x 198 x 63		390 x 198 x 63	
Gewicht	kg	1,0		1,4		1,4	

* ohne LNB