

17-KABEL KOMPAKT-MULTISCHALTER - PASSIVE TERRESTRIK

Einzelschalter mit Netzteil für 8-32 Teilnehmer

- || Für 4 Sat-Positionen
- || Eingang für terrestrische und BK-Signale - rückwegtauglich
- || Metall-/Kunststoffgehäuse
- || Umgebungstemperaturbereich 0°C...+55°C
- || Made in Germany



Typ	MSE 1708 NP		MSE 1712 NP		
Artikel-Nr.	57003396		57003397		
Frequenzbereich	MHz	5...862	950...2400	5...862	950...2400
Eingänge		1	16	1	16
Ausgänge Receiver		8		12	
Verstärkung	dB	-22	-4...0	-27	-4...0
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30		30	
	SAT/TER	30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	105		105	
	60 dB IMA ₃	passiv		passiv	
Netzanschluss	V~	90...264		90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 1500		max. 1500	
Leistungsaufnahme*	W	max. 1		max. 1	
Maße	mm	272 x 286 x 63		272 x 288 x 63	
Gewicht	kg	1,25		1,3	

* ohne LNB

Typ	MSE 1716 NP		MSE 1724 NP		MSE 1732 NP		
Artikel-Nr.	57003398		57003399		57003400		
Frequenzbereich	MHz	5...862	950...2400	5...862	950...2400	5...862	950...2400
Eingänge		1	16	1	16	1	16
Ausgänge Receiver		16		24		32	
Verstärkung	dB	-27	-4...0	-33	-4...0	-33	-4...0
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10		> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30		30		30	
	SAT/TER	30		30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	105		105		105	
	60 dB IMA ₃	passiv		passiv		passiv	
Netzanschluss	V~	90...264		90...264		90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 1500		max. 1500		max. 1500	
Leistungsaufnahme*	W	max. 1,5		max. 2		max. 2,5	
Maße	mm	272 x 286 x 63		395 x 286 x 63		395 x 286 x 63	
Gewicht	kg	1,3		1,6		1,8	

* ohne LNB