

KOPFSTATION KIP 5016 | KIP 5016 CI - IPTV STREAMER

19"-Kopfstation mit 16x DVB-S/S2/S2x/DVB-C/DVB-T/T2 in 512 SPTS- oder 16 MPTS- Streams

- 16 unabhängige Multitunereingänge, wandelt 16 x DVB-S/S2/S2X/T/T2/C in 512 SPTS- oder 16 MPTS- Streams
- Ein GbE-Interface mit max. 900 Mbps
- Web-basierte Konfiguration
- Unterstützt SNMPv1 und SNMPv2c
- M3U-Wiedergabeliste für ausgegebene TV-/Radio-Programme
- Schnittstelle für CASimulcrypt Server (Softwareerweiterung nötig)
- Klasse A gemäß EN 50083-2 möglich
- 19"-Gehäuse, 1HE
- Zwei redundante Netzteile (hot pluggable)
- Entschlüsselung verschlüsselter Programmpakete über CA-Module (auch High-Speed-Module) möglich
- Flexible und effiziente Zuordnung von Programmen zu CA-Modulen



| Typ | KIP 5016 | KIP 5016 CI |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr. | 57004525 | 57004526 |
| Anzahl der Tuner | 16 | 16 |
| Common Interface-slots | 0 | 6 |
| Eingänge für Satellitensignale | | |
| Modulation | QPSK / 8PSK / 8APSK / 16APSK / 32APSK | |
| Frequenzbereich | MHz | 900...2150 |
| Pegel | dBµV | 43...84 |
| Symbolraten | MS/s | 1,5...45 (<40 in 32APSK) |
| Eingänge für terrestrische CATV-Eingänge | | |
| Modulation | DVB-C/T/T2 | |
| Frequenzbereich DVB-T/T2 | MHz | 47 - 862 |
| Frequenzbereich DVB-C | MHz | 47 - 1006+ |
| Pegel DVB-T/T-2 | dBµV | 39 - 84; Bandbreite 5/6/7/8 MHz |
| Pegel DVB-C | dBµV | 49 - 84 |
| Ausgänge | | |
| Datenschnittstelle IPTV | 1x RJ45, IEEE 802.3, 1000 Gase-T/1GbE | |
| Gesamt Netto Datenrate | Mbps | 800 |
| Datenrate pro Tuner | Mbps | 125 |
| Streams SPTS / MPTS | 512/16 | |
| Unterstützte Protokolle | UDP, RTP | |
| Allgemein | | |
| Netzspannung | V AC | 100 - 240 |
| Leistungsaufnahme | W | 60 (50 - 60 Hz) |
| Betriebstemperatur | °C | -10 ... +50 |
| Gewicht | kg | 3,8 |
| Maße | mm | 480 x 43 x 275 (19", 1 HE) |