

OPTISCHE EMPFÄNGER MIT AGC

- Optische Mehrfachempfänger mit automatischer Verstärkungssteuerung (AGC)
- LED-Anzeigen für Signalempfang
- Kompakte Bauform
- DC-Speisung auf allen SAT-Ausgängen
- Breiter optischer Empfangsbereich



Typ		OR 15 AGC	OR 25 AGC	OR 35 AGC	OR 35-2 AGC	OR 55 AGC
Artikel-Nr.		57004586	57004211	57004212	57004466	57004465
Optischer Eingang		1				
RF Ausgänge		1	2	3	3	5
Optische Wellenlängen	nm	1550	1310, 1330	1310, 1330, 1550	1350, 1370, 1550	1310,1330,1350,1370,1550
Frequenzbereich	MHz	5...2400				
Optischer Eingangspegel	dBm	-15 bis + 4				
AGC RF Ausgangspegel	dB μ V	80				
Signalanzeige		Grüne LED pro Wellenlänge				
Rückflussdämpfung	dB	-10				
Optischer Steckverbinder		SC / APC				
RF Steckverbinder		F-Buchse (75 Ohm)				
Stromverbrauch	W	2		3		4
Versorgung über RF-Ausgänge	V	12 bis 20				
Stromversorgungsanzeige		Grüne LED				
Betriebstemperaturbereich	°C	-20 bis +55				
Abmessungen	mm	40 x 125 x 50	40 x 125 x 50	60 x 125 x 50		100 x 125 x 50
Gewicht	kg	0,100	0,110	0,165		0,275