

KOPFSTATION KIC 5216 - IPTV HEADEND

19" IPTV-Kopfstation mit maximal 512 SPTS Eingang-Streams in 16 DVB-C- bzw. 12 DVB-T-Ausgangskanäle

- Zwei redundante IPTV-Eingänge (900 Mbps) pro Modul möglich
- Wandelt SPTS/MPTS auch gemischt in DVB
- Re-Multiplexing
- PID-Filtering / PID-Remapping
- Web-basierte Konfiguration
- Für das AXING SMARTPortal geeignet
- Unterstützt SNMP
- Geräte-Redundanz konfigurierbar (Softwareerweiterung erforderlich)
- OTA-Upgrade z.B. für Set Top Boxen möglich
- Schnittstelle für CASimulcrypt Server (Softwareerweiterung erforderlich)
- 19" - Gehäuse, 1 HE
- Zwei redundante Netzteile / Spannungsversorgungen, Betriebsspannung 100...240 VAC



Typ		KIC 5216
Artikel-Nr.		57004665
IPTV-Eingänge		
Unterstützte Transportstreams		SPTS, MPTS (CBR/VBR)
Max. Anzahl (aus MPTS oder SPTS)		512
Unterstützte Protokolle		IP V4; UDP; RTP; IGMP v2, v3
Gesamtnettdatenrate		1 x 900 Mbps
Transportstreams		
Änderbare Programminformationen		Programmname, SID-Remapping, PID-Filtering, TSID, ONID
PCR-Korrektur		automatisch, adaptiv, <500 ns
LCN		Ja
NIT-Handling @ DVB-C		auto manuell aus
EPG-Regeneration		Ja
Verschlüsselung		Auf Anfrage
Ausgang		
Anzahl Kanäle		1x 16 DVB-C oder 1x 12 DVB-T
Frequenzbereich DVB-C		109 - 1006 (S2-K87)
Frequenzbereich DVB-T		109 - 862 (S2 -K69)
Ausgangspegel einstellbar DVB-C		80 - 105
Ausgangspegel einstellbar DVB-T		77 - 102
Anschluss		F-Buchse
Testpunkt -30dB		F-Buchse
Allgemein		
Netzspannung	V AC	100 - 240
Leistungsaufnahme	W	60 (50-60 Hz)
Betriebstemperatur	°C	-10 ... +50
Gewicht	kg	3,8
Maße	mm	480 x 43 x 275 (19", 1 HE)